

Pos 1. FÜNFZIG50 – TrennwandSystem

GITTER Keller-Trennwand 50/50 – das feuerverzinkte Stahl-Gitter-Trennwandsystem

Verzinkt, Maschenweite 50 x 50 mm. Drahtstärke waagrecht und senkrecht 3,8 mm. Im Abstand von ca. 1000 mm werden verzinkte Teleskopstützen 30 x 30 mm an Boden und Decke befestigt. Diese dienen als Befestigungskonstruktion für die Gittermatten. Die Montage des Trennwandsystems erfolgt direkt an der Wand und mit 50 mm Bodenabstand.

Raum- und Abrechnungshöhe

Systemhöhe:

- 1800 mm
- 2000 mm
- 2200 mm
- 2400 mm
- 2600 mm
- 2900 mm

MENGE: EINHEIT:Stck EP: GP:

Pos 2. Tür im System

GITTER Tür im System

Zulage für Türen im System, nach innen oder außen öffnend, vorgerichtet für Vorhängeschloss inkl. systemgleichen Oberlicht.

- Größe 800 x 1950 mm
- Größe 920 x 1950 mm
- Größe 1000 x 1950 mm

MENGE: EINHEIT:Stck EP: GP:

Pos 3. Tür im System 2 flg.

GITTER Tür im System

Zweiflügelig, bestehend aus 1 Türe und einem entriegelbarem Seitenteil, vorgerichtet für ein Vorhängeschloss inkl. systemgleichen Oberlicht.

Türgröße: 2x.....x.....mm

MENGE: EINHEIT:Stck EP: GP:

Pos 4. Tür zwischen Mauerwerk

GITTER Tür zwischen Mauerwerk

Tür zwischen Mauerwerk montiert, nach innen oder außen öffnend, vorgerichtet für Vorhängeschloss

Größe: 800 x 1950 mm

Größe: 1000 x 1950 mm

Bitte um Bekanntgabe Rohbaulichte

MENGE: EINHEIT:Stck EP: GP:

Pos 5. Tür zwischen Mauerwerk 2 flg.

GITTER Tür zwischen Mauerwerk

Tür zwischen Mauerwerk montiert, nach innen oder außen öffnend, vorgerichtet für Vorhängeschloss

Größe: 800 x 1950 mm

Größe: 1000 x 1950 mm

Bitte um Bekanntgabe Rohbaulichte

MENGE: EINHEIT:Stck EP: GP:

Pos 6. Lichtschalterleiste

LICHTSCHALTERLEISTEN, verzinkt

Verzinkte Blechtafel, Größe: 190 x 150 mm

MENGE: EINHEIT:Stck EP: GP:

Pos 7. Einzelposition – Schlösser

Vorhängeschloss, (2 Schlüssel)

RZ-Schloss mit Kunststoffdrückergarnitur

RZ-Schloss mit Edelstahlrückergarnitur

MENGE: EINHEIT:Stck EP: GP:

Pos 8. Nummerierung

Hochwertiges Aluminiumschild eloxiert, Größe 105 x 70 mm, max. 3 Nummern nebeneinander angeordnet.

MENGE: EINHEIT:Stck EP: GP:

Pos 9. Soko-U

Zulage für zusätzliche freitragende Befestigungs-Hilfskonstruktionen mittels U-Profile waagrecht über dem System.

- Wenn keine Befestigung an der Decke möglich ist
- Bei Deckendämmungen von mehr als 12 cm Stärke
- Bei Raumhöhen über 3.000 mm

MENGE: EINHEIT:Stck EP: GP: