

Standparker mit Einstellbügel

Platzsparendes Parksysteem mit sehr hohen Einstellbügeln und 2 bis 12 Stellplätzen.

- Platz für Fahrräder mit einer Reifenbreite bis 55 oder bis 64 mm. Der Radabstand beträgt 350 oder 390 mm.
- Die hohen Einstellbügel verhindern ein Umknicken der Fahrräder und die damit verbundenen Beschädigungen der Felgen. Gleichzeitig bieten sie eine Anschlussmöglichkeit für Schlösser.
- Geparkt wird höhenversetzt und auf Wunsch auch beidseitig, um wertvollen Platz zu sparen.
- Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 1.850 mm, bei beidseitiger Radeinstellung ca. 3.200 mm.



Ihre Vorteile


Robuste, korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion, Reihenverbindung und Bodenbefestigung möglich, felgenreundlich durch hohe Einstellbügel.

Modellübersicht

Standparker mit Einstellbügel


Typ / Model	Elementbreite	Bezeichnung	Stellplätze
-------------	---------------	-------------	-------------

Radabstand: 350 mm Reifenbreite: 55 mm

	700 mm	Fahrradparker 350-55-E2	2
	1050 mm	Fahrradparker 350-55-E3	3
	1400 mm	Fahrradparker 350-55-E4	4
	1750 mm	Fahrradparker 350-55-E5	5
	2100 mm	Fahrradparker 350-55-E6	6

Radabstand: 350 mm Reifenbreite: 55 mm

beidseitig befahrbar

	700 mm	Fahrradparker 350-55-Z4	4
	1050 mm	Fahrradparker 350-55-Z6	6
	1400 mm	Fahrradparker 350-55-Z8	8
	1750 mm	Fahrradparker 350-55-Z10	10
	2100 mm	Fahrradparker 350-55-Z12	12

Radabstand: 390 mm Reifenbreite: 64 mm

	780 mm	Fahrradparker 390-64-E2	2
	1170 mm	Fahrradparker 390-64-E3	3
	1560 mm	Fahrradparker 390-64-E4	4
	1950 mm	Fahrradparker 390-64-E5	5

Standparker mit Einstell- und Anlehnbügel

Platzsparendes Parksysteem mit sehr hohen Einstellbügeln und 2 bis 12 Stellplätzen.

- Platz für Fahrräder mit einer Reifenbreite bis 55 oder bis 64 mm.
Der Radabstand beträgt 350 oder 500 mm.
- Die hohen Einstellbügel verhindern ein Umknicken der Fahrräder und die damit verbundenen Beschädigungen der Felgen. Die in den kunststoffummantelte Anlehnbügeln integrierten Stahl-Rundösen machen das An- und Abschließen besonders einfach und sicher.
- Geparkt wird höhenversetzt und auf Wunsch auch beidseitig, um wertvollen Platz zu sparen.
- Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 1.850 mm, bei beidseitiger Radeinstellung ca. 3.200 mm.



Ihre Vorteile

Robuste, korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion, Reihenverbindung und Bodenbefestigung möglich, felgenreundlich durch hohe Einstellbügel, besonders sicher und komfortabel.

Modellübersicht

Standparker mit Einstell- und Anlehnbügel

Typ / Model	Elementbreite	Bezeichnung	Stellpl.
-------------	---------------	-------------	----------

Schutzummantelung rot für Reifenbreite bis 55 mm

Radabstand: 350 mm Reifenbreite: 55 mm			
	700 mm	Fahrradparker + Bügel 350-55-E2	2
	1400 mm	Fahrradparker + Bügel 350-55-E4	4
	2100 mm	Fahrradparker + Bügel 350-55-E6	6

Radabstand: 500 mm Reifenbreite: 55 mm		ADFC konform	
	1000 mm	Fahrradparker + Bügel 500-55-E2	2
	2000 mm	Fahrradparker + Bügel 500-55-E4	4
	3000 mm	Fahrradparker + Bügel 500-55-E6	6

beidseitig befahrbar	Radabstand: 500 mm Reifenbreite: 55 mm		ADFC konform	
		1080 mm	Fahrradparker + Bügel 500-55-Z4	4
		2160 mm	Fahrradparker + Bügel 500-55-Z8	8
		3240 mm	Fahrradparker + Bügel 500-55-Z12	12

Schutzummantelung schwarz für Reifenbreite bis 64 mm

Radabstand: 500 mm Reifenbreite: 64 mm		ADFC konform	
	1000 mm	Fahrradparker + Bügel 500-64-E2	2
	2000 mm	Fahrradparker + Bügel 500-64-E4	4
	3000 mm	Fahrradparker + Bügel 500-64-E6	6

beidseitig befahrbar	Radabstand: 500 mm Reifenbreite: 64 mm		ADFC konform	
		1080 mm	Fahrradparker + Bügel 500-64-Z4	4
		2160 mm	Fahrradparker + Bügel 500-64-Z8	8
		3240 mm	Fahrradparker + Bügel 500-64-Z12	12

Anlehnbügel

Bewährtes Parksystem, flexibel einsetzbar.

- Jeden Fahrradtyp und Fahrradgröße diebstahlsicher anschließen.
- Sendzimirverzinkte, langlebige Stahlrahmenkonstruktion mit Pulverbeschichtung.
- Standard-Farbtone RAL 7016: Anthrazit, auf Wunsch auch in weiteren RAL- oder DB-Tönen erhältlich.
- Bügel mit Fußplatte zum Aufschrauben auf einem überpflasterten Fundament oder auf einer Bodenplatte ohne Überpflasterung.
- Alternativ: Bügel ohne Fußplatte zum Einbetonieren.
- Stellraumtiefe ca. 1.850 mm oder abhängig von eingestellten Fahrrädern wie z. B. Lastenräder.



Ihre Vorteile

Zeitloses Design, flexibel nutzbar für jeden Fahrradtyp und Fahrradgröße, individuelle Planung angepasst an Gegebenheiten,

Anlehnbügel

Typ / Model	Befestigung	Bezeichnung	Stellpl.
-------------	-------------	-------------	----------

Abmessungen: Breite 900 mm

	Fußplatten	Anlehnbügel 1000-900 FP	1
	Fußplatten	Anlehnbügel 850-900 FP	1
	Einbetoniert	Anlehnbügel 1200-900 EB	1
	Optional RAL-Ton abweichend auf Anfrage		